



## Eucalene - Beschermingsbuizen voor kabels volgens DIN 8074 uit polyethylen van hoge dichtheid (PEHD)

Quality label : n.a.

Grondstoff : PE HD

nominale druk: -

Kleur : RAL 9005 zwart

buiseinden twee gladde einden

Art. n° : 7810468

### Afmetingen

nominale afmeting (mm) : 110 x 6,3

SDR: 17,6 Lengte (m) : 12

gemiddelde buitendiameter min: 110,0

Wanddikte min : 6,3

gemiddelde buitendiameter max : 110,6

Wanddikte max : 7,2

Onrondheid min :

approx. gewicht (g/m) : 2.114

Onrondheid max : 2,2

max trekkracht (MPa) : 8 = Kgf : 1.674

### physikalische karakteristieken

#### Norm

#### Voorgeschreven waarde en eenheid

Massadichtheid

ISO 1183

 min 0,930 g/cm<sup>3</sup>

Smeltindex MFI 190/5

ISO 1133

 min 0,2 max  
1,3 g/10 m

Trekproeven rek bij breuk

ISO 6259-1 und 2

min 350 %

Inwendige spanningen

EN 743 Method. B 110°C

max 3%

 Thermische lineaire  
uitzettingscoëfficiënt

DIN 8075 / DIN 53752

 ~0,2 mm/m.°C (0 -  
70°C)

**Bedrukking : EUPEN PEHD GAINÉ-MANTELBUIS-KABELSCHUTZ - 110 x 6,3 - SDR 17,6 DIN 8074 Woche/Jahr-Extruder**

buizen / krat : 43

m / krat : 516

rol / Pal :

